

*46 Knots Crew***Seefunk Betriebsverfahren nach WRC-07**

Aufbau	Beispiel
--------	----------

Notmeldung absetzen:

Kanal	16	16
Signalwort	MAYDAY (3x)	Mayday, Mayday, Mayday
Adressat	- ¹	-
Absender	This is: Schiffsname 3x Callsign und Rufzeichen (MMSI) ²	This is: Playmaker, Playmaker, Playmaker / DT003435 211261249
Meldung	MAYDAY (1x) Schiffsname 1x ³ Callsign und Rufzeichen (MMSI) Position (Breite, Länge) Art des Notfalls Art der benötigten Hilfe ⁴ Weitere Angaben ⁵	Mayday Playmaker / DT003455 211261249 In position 54°-42,2'N 007°-49'E Fire on board after explosion in engine room. 2 persons seriously Injured. We have to abandon the vessel. Need immediate help.
Beendigung	Over	Over

¹ Der Adressat entfällt² Die MMSI wird nur genannt, wenn ein DSC-Notalarm gesendet wurde.³ Der Absender wird nicht noch mal mit „hier ist“ eingeleitet.⁴ Die erbetene Hilfe ist wichtig für die Rettungskräfte. Auch ein helfendes Sportboot muss wissen, ob es beispielsweise zum Schleppen, Pumpen, Feuerlöschen oder Bergen von Personen gerufen wird.⁵ Angaben die wichtig für Suche und Rettung sind, sind beispielsweise die Beschreibung des Schiffes, Anzahl der Personen an Bord, ggf. letzter Kurs und Geschwindigkeit, etc.**Notmeldung bestätigen:**

Kanal	16	16
Signalwort	MAYDAY (1x)	Mayday
Adressat (Schiff in Not)	Schiffsname (1x) Rufzeichen	Tigris / LR002707
Absender	This is: Schiffsname 1x und Callsign ¹	This is: Playmaker / DT003435
Meldung	Received Mayday	Received Mayday
Beendigung	Over	Over

¹ Da keine Aussendung der DSC erfolgt, wird die eigene MMSI nicht genannt.

Notmeldung

Notmeldung weiterleiten:

Kanal	16	16
Signalwort	MAYDAY RELAY(3x)	Mayday Relay, Mayday Relay, Mayday Relay
Adressat	Küstenfunkstelle Oder All Stations	All Stations, All Stations, All Stations
Absender	This is: Schiffsname 3x Und Callsign	This is: Playmaker, Playmaker, Playmaker / DT003435
Meldung	At __: __ UTC Following RECEIVED oder OBSERVED	At 07:21 UTC following received: Mayday Tigris / LR002707 218611123 In position 54°-42,2'N 007°-49'E Fire on board after explosion in engine room. 2 persons seriously Injured. We have to abandon the vessel. Need immediate help.
Beendigung	Over	Over

¹ Die MMSI wird nur genannt, wenn der Notverkehr mit einem DSC-Alarm eingeleitet wurde. Eine DSC-Notweiterleitung ist mit DSC-Controllern auf Sportbooten (Klasse D) üblicherweise nicht möglich.

² Die Nennung einer eindeutigen Position mit geschätzter Peilung und Abstand zu den Havaristen ist notwendig.

³ Die empfangene Meldung wird vollständig wiedergegeben.

Funkstille

Kanal	16	16
Signalwort	-	-
Adressat	All Stations (1x) Oder störende Funkstelle	Mera Motti
Absender	- (Entfällt)	-
Meldung	Silence Mayday	Silence Mayday
Beendigung	-	-

¹ Entfällt

² Aussprache (französisch) Seelonce Mähdee.

Notmeldung beenden

Kanal	16	16
Signalwort	MAYDAY (1x)	Mayday
Adressat	All Stations (3x)	All Stations, All Stations, All Stations
Absender	This is: Schiffsname (3x) Rufzeichen (1x)	This is: Playmaker, Playmaker, Playmaker / DT003455
Meldung	At ... Utc Name (1x) Rufzeichen (1x) MMSI (1x) Silence Fini	AT 20:23 UTC Tigris / LR002702 218611123 Silence Fini
Beendigung	-	-

¹ Der Adressat entfällt

² Die MMSI wird nur genannt, wenn ein DSC-Notalarm gesendet wurde.

³ Der Absender wird nicht noch mal mit „hier ist“ eingeleitet.

⁴ Die erbetene Hilfe ist wichtig für die Rettungskräfte. Auch ein helfendes Sportboot muss wissen, ob es beispielsweise zum Schleppen, Pumpen, Feuerlöschen oder Bergen von Personen gerufen wird.

⁵ Angaben die wichtig für Suche und Rettung sind, sind beispielsweise die Beschreibung des Schiffes, Anzahl der Personen an Bord, ggf. letzter Kurs und Geschwindigkeit, etc.

Fehlalarm Rücknahme

Kanal	16	16
Signalwort	-	-
Adressat	All Stations (3x)	All Stations, All Stations, All Stations
Absender	This is: Schiffsname (3x) Rufzeichen (1x) MMSI (1x)	This is: Playmaker, Playmaker, Playmaker / DT003455 211261249
Meldung	Please Cancel my Distress Alert of UTC	Please Cancel my Distress Alert of 12:23 UTC
Beendigung	over	over

¹ Ein Fehlalarm ist kein Notfall, daher wird das Prioritätszeichen Mayday nicht gesprochen.

² Die MMSI wird nur genannt, diese auch (beispielsweise per DSC) ausgesendet wurde.

³ Es ist nicht falsch, die Position zu nennen, wenn sie per DSC ausgesendet wurde, ist aber nicht zwingend.

www.46knots.de